

FER PLENUM

20.40
20.50

SMALTO ANTIRUGGINE ALCHIDICO
URETANICO MANO UNICA
ASPETTO BRILLANTE E ANTICO



Il FER PLENUM è conforme alla
Direttiva 2004/42/CE - Decreto legge 161/2006
pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per
legno, metallo o plastica: **iBS**

Valore limite UE max per questo prodotto
dal 01.01.2010: 500 g/l
VOC FER PLENUM ≤ 500 g/l

ASPETTO BRILLANTE

Smalto antiruggine alchidico uretanico a base di fosfato di zinco con elevate caratteristiche applicative (pienezza e distensione) unite a qualità estetiche (brillantezza e solidità di tinte) durevoli nel tempo. Sul ferro assicura un'efficace protezione a mano unica anche in presenza di ruggine e umidità bloccando il processo di corrosione.

Essiccazione: in condizioni climatiche ordinarie, è nettamente più rapida di quella degli smalti tradizionali.

Modalità d'uso: pulire il supporto ed eliminare eventuali parti friabili, applicare, quindi, fer PLENUM tal quale a pennello. Per esterno è consigliato un più elevato spessore ottenibile con uno strato più abbondante o con una seconda mano a distanza di 15÷20 ore.

Si consiglia la pulizia degli attrezzi con nostra ACQUARAGIA ITACA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico: 1,1÷1,2 kg/l

Essiccazione: superficiale 4 ore

Asciutto: 10÷12 ore

Resa	Colore
12 - 14 m ² /lt	colori cartella + 940 tinte il laboratorio del colore

Confezione	Imballo
0,750 lt	6 pz
2,500 lt	2 pz
14 lt	1 pz

Applicazione

Diluizione
si applica tal quale

ASPETTO ANTICO

Smalto speciale monostrato antiruggine, a base di ossido micaceo e fosfato di zinco. Ideale per la protezione-decorazione di strutture particolari in ferro alle quali conferisce un gradevole aspetto "antico" o a "ferro battuto" mascherando, nello stesso tempo, irregolarità, imperfezioni e vecchie pitture purché ben ancorate.

Modalità d'uso: si applica direttamente su ferro pulito ed esente da parti friabili. Non occorre invece rimuovere tracce di ruggine presenti purché ben aderenti.

Si consiglia la pulizia degli attrezzi con nostra ACQUARAGIA ITACA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico: 1,2÷1,3 kg/l

Essiccazione: superficiale 4 ore

Asciutto: 10÷12 ore

Resa	Colore
8 - 10 m ² /lt	colori cartella

Confezione	Imballo
0,750 lt	6 pz
2,500 lt	2 pz
14 lt	1 pz

Applicazione

Diluizione
si applica tal quale

Le tinte del presente campionario, essendo ottenute in stampa quadricroma, seppure attendibili, hanno valore puramente indicativo.

ASPETTO BRILLANTE

540 bianco antico	514 avorio chiaro	543 beige	550 terracotta	011 rosso corrida	511 rosso ossido
517 marrone	537 mogano	021 verde egeo	023 verde muschio	024 azzurro	028 blu segnale
bianco	533 grigio chiaro	534 grigio medio	535 grigio scuro	nero	015 giallo sole

ASPETTO ANTICO

322 grigio	333 grigio ferro	311 rame chiaro	355 ruggine	366 marrone raffaello	377 verde raffaello